

## Фильтр-поглотитель ФПУ-200

Автор: Axinia

03.01.2010 14:56 - Обновлено 16.01.2010 15:20

---

### Фильтр-поглотитель ФПУ-200

Фильтр-поглотитель производительностью 200м3



Фильтр-поглотитель ФПУ-200 (ГО) предназначен для очистки атмосферного воздуха отравляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических средств, ядовитых и нейтральных дымов при температуре воздуха от +50оС до -50оС, относительной влажности до 95% (при условии исключения попадания в ФПУ-200 капельножидкой влаги).

Фильтры-поглотители ФПУ-200 выпускаются как отдельно, так и комплектно с монтажными деталями для монтажа установок на расход воздуха 100, 200 и 300 м3/час.

### Технические характеристики

расход воздуха, м3ч

100

200

## Фильтр-поглотитель ФПУ-200

Автор: Ахіпіа

03.01.2010 14:56 - Обновлено 16.01.2010 15:20

---

300

масса фильтров, кг (не более)

30

60

90

сопротивление, Па (мм водяного столба) не более

11

11,5

12

габаритные размеры, мм

529,3 (55)

## Фильтр-поглотитель ФПУ-200

Автор: Axinia

03.01.2010 14:56 - Обновлено 16.01.2010 15:20

---

529,3 (55)

529,3 (55)

диаметр трубопровода, мм

650x455x580

650x920x1260

650x455x1260

площадь установки, м<sup>2</sup>

100

100

100

площадь обслуживания установки, м<sup>2</sup>

## Фильтр-поглотитель ФПУ-200

Автор: Axinia

03.01.2010 14:56 - Обновлено 16.01.2010 15:20

---

0,3

0,3

0,3